DKC

Novità 2015

Design, compattezza e funzionalità

RAM KLIMA

Condizionatori da parete outdoor

I sistemi di condizionamento RAM KLIMA approdano nel mondo dell' installazione OUTDOOR con una gamma completa che risponde alle più recenti esigenze di mercato. Adatti a raffreddare quadri di comando dislocati all'aperto, possono essere impiegati anche in applicazioni indoor particolarmente gravose, come impianti alimentari, siderurgici o farmaceutici. I condizionatori sono progettati per sopportare agevolmente improvvisi e ingenti getti d'acqua e polvere, garantendo la propria operatività in un ampio range di temperature (-20°C / +60°C). Il sistema di guarnizione bicomponente, già noto sulla gamma di condizionatori standard, è replicato anche su questa nuova linea di prodotto, assicurando un'ottima tenuta al quadro elettrico.

Caratteristiche principali:

- Potenze di raffreddamento: da 1000W a 2000W (a breve disponibili da 500W a 4000W)
- Guarnizione bicomponente posata in automatico
- Display elettronico con controllo allarmi
- Tensioni disponibili: 230 Vac e 48 Vdc
- Grado di protezione: IP55 lato armadio

Potenza W	Alimentazione	Frequenza Hz	Resa (W) L35/L35	FLA (A) Max Corr.	Temperatura di funzionamento (ambiente)	Dimensioni (mm) HxLxP	Codice
1000	230 Vac	50/60	1020/1120	3,7/4,1	-20°C +60°C	950x400x237	ROKLM10021L
1500	230 Vac	50/60	1420/1560	5,2/5,8	-20°C +60°C	950x400x237	ROKLM15021L
2000	230 Vac	50/60	1960/2150	6,0/6,6	-20°C +60°C	950x400x237	ROKLM20021L
1000	48 Vdc	-	970	11,3	-5°C +55°C	950x400x237	ROKLM48L

Condizionatore da tetto 500 W

Dalla concreta esigenza di un condizionatore da tetto con dimensioni molto ridotte, facilmente adattabile a quadri elettrici di profondità contenute, nasce il modello R5KLM05021RT, condizionatore da 500W con la profondità più ridotta sul mercato, 300 mm. Grazie a un innovativo scambiatore completamente in alluminio, questo condizionatore garantisce un ottimo compromesso tra potenza di raffreddamento e ingombro totale. Nonostante le dimensioni, è rimasto inalterato lo standard qualitativo e di sicurezza presenti sugli altri condizionatori da tetto di produzione DKC: doppia vasca di raccolta condensa con 3 sistemi di gestione degli scarichi raccolti. Su questo modello, DKC riconferma anche il sistema di griglia/filtro e guarnizione schiumata, caratteristiche che la contraddistinguono da tutti gli altri prodotti presenti sul mercato.

Potenza W	Alimentazione	Frequenza Hz	Resa (W) L35/L35	FLA (A) Max Corr.	Temperatura di funzionamento (ambiente)	Dimensioni (mm) HxLxP	Codice
500	230 Vac	50/60	530/560	2,0/2,2	+20°C +55°C	310x570x300	R5KLM05021RT

www.dkceurope.eu

DKC Europe S.r.l.
Via Libertà, 207 - 28043 Bellinzago Novarese (No)
Tel +39 0321 989898 - Fax +39 0321 985125
e-mail info@dkceurope.eu