



SENSORI MAGNETICI

PER PINZA

MODELLI	Tipo	Tensione V d.c.	Corrente max.	Temperatura °C	LED	Signal d'uscita	Lunghezza cavo	Tipo di cavo	Connessione cavo lineare	Connessione cavo a gomito a 90°
 M/344/EAU/1APV	2-Stato solido conduttore	10 ... 28	20 mA	0 ... +60	•	-	1 m	PVC	-	•
M/344/EAU/1PV	2-Stato solido conduttore	10 ... 28	20 mA	0 ... +60	•	-	1 m	PVC	•	-
M/344/EAU/3APV	2-Stato solido conduttore	10 ... 28	20 mA	0 ... +60	•	-	3 m	PVC	-	•
M/344/EAU/3PV	2-Stato solido conduttore	10 ... 28	20 mA	0 ... +60	•	-	3 m	PVC	•	-
M/344/EAN/1APV	3-Stato solido conduttore	4,5 ... 28	50 mA	0 ... +60	•	NPN	1 m	PVC	-	•
M/344/EAN/1PV	3-Stato solido conduttore	4,5 ... 28	50 mA	0 ... +60	•	NPN	1 m	PVC	•	-
M/344/EAN/3APV	3-Stato solido conduttore	4,5 ... 28	50 mA	0 ... +60	•	NPN	3 m	PVC	•	•
M/344/EAN/3PV	3-Stato solido conduttore	4,5 ... 28	50 mA	0 ... +60	•	NPN	3 m	PVC	•	-

PER CILINDRI ROTANTI MINIATURA E COMPATTI

MODELLI	Tipo	Tensione V d.c.	V a.c.	Corrente max.	Temperatura °C	LED	Signal d'uscita	Lunghezza cavo	Tipo di cavo	Connessione cavo lineare	Connessione cavo a gomito a 90°
 M/346/LAU/1PV	Reed	12 ... 100	12 ... 125	40 mA	-10 ... +60	•	-	1,5 m	PVC	-	•
M/346/LAU/5PV	Reed	12 ... 100	12 ... 125	40 mA	-10 ... +60	•	-	5 m	PVC	-	•
M/346/EAU/1APV	2-fili stato solido	4,5 ... 28	-	70 mA	-10 ... +60	•	-	1,5 m	PVC	-	•
M/346/EAU/5APV	2-fili stato solido	4,5 ... 28	-	70 mA	-10 ... +60	•	-	5 m	PVC	-	•
M/345/EAU/1PV	2-fili stato solido	10 ... 28	-	40 mA	0 ... +60	•	-	1 m	PVC	•	-
M/345/EAU/3PV	2-fili stato solido	10 ... 28	-	40 mA	0 ... +60	•	-	3 m	PVC	•	-
M/345/EAN/1PV	3-fili stato solido	4,5 ... 28	-	100 mA	0 ... +60	•	NPN	1 m	PVC	•	-
M/345/EAN/3PV	3-fili stato solido	4,5 ... 28	-	100 mA	0 ... +60	•	NPN	3 m	PVC	•	-

SENSORI A FISSAGGIO DIRETTO

						
Ø 8 ... 50 mm	Ø 8 ... 50 mm	Ø 8 & 12 mm	Ø 12 ... 25 mm	Ø 16 & 20 mm	Ø 12 ... 20 mm	Ø 14 ... 22 mm
M/1603**/M/11	M/1603**/M/12	M/160360/M/12	M/160390/M/12	M/160380/M/12	M/60210/M	M/60270/M