

SERIE ADDIZIONALI

SERIE T1000

Regolatori di flusso Unidirezionali

Connessione BSPP	MODELLI metrici	BSPP
M5	T1000M0500	
G1/8		T1000C1800
G1/4		T1000C2800
G3/8		T1000C3800
G1/2		T1000C4800

Unità in linea compatte e leggere
Elevati valori di portata
Idei per il montaggio a pannello e a parete
Possibilità di bloccare la regolazione
Lo spillo del regolatore non fuoriesce se svitato completamente
Linea di posizionamento della manopola di regolazione



Vedere pagina 7-074 per informazioni complete

SERIE T1100

Regolatori di flusso Bidirezionali

Connessione BSPP	MODELLI
G1/8	T1100C1800
G1/4	T1100C2800

Unità in linea compatte e leggere
Elevati valori di portata
Idei per montaggio a pannello e a parete
Controllo di flusso a doppio guadagno
Possibilità di bloccare la regolazione
Lo spillo del regolatore non fuoriesce se svitato completamente
Linea di posizionamento



Vedere pagina 7-074 per informazioni complete

SERIE 102GA, 102GB & 102GD

Raccordi di blocco, riduttori di pressione e sensori pneumatici

Raccordo funzione

Dimensione PIF	Maschio BSPP	Pressione di pilotaggio (bar)*	MODELLI
4 mm	G1/8	2,5	102GA0418
6 mm	G1/8	2,5	102GA0618
6 mm	G1/4	2,5	102GA0628
8 mm	G1/4	2,5	102GA0828
8 mm	G3/8	3	102GA0838
10 mm	G3/8	3	102GA1038
12 mm	G1/2	2,5	102GA1248

* a 6 bar di ingresso

Unità estremamente compatte
Facile inserimento del tubo per un rapido
assemblaggio di circuiti pneumatici
Ancoraggio sicuro del tubo
Sistemi pneumatici semplificati

Vedere pagina 7-080 per informazioni complete



Raccordo riduttore di pressione

Dimensione PIF	Maschio BSPP	MODELLI
4 mm	G1/8	102GB0418
6 mm	G1/4	102GB0628
8 mm	G1/4	102GB0828
8 mm	G3/8	102GB0838
10 mm	G3/8	102GB1038

Raccordo sensore pneumatico

Dimensione PIF	Maschio/Femmina BSPP	MODELLI
4 mm	G1/8	102GD0418
4 mm	G1/4	102GD0428

Per ulteriori informazioni



www.norgren.com/info/it3-279