



Price : 23,27 EUR



Presentazione

Gamma prodotto	Telemecanique Limit switches XC Standard
Nome gamma	Standard format
Tipo di prodotto o componente	Testa interruttore fine corsa
Nome dispositivo	ZCKE
Tipo di testa	Testa orientabile
Compatibilità prodotto	XCKJ
Leva associata	ZCKY91 ZCKY52 ZCKY53 ZCKY11 ZCKY13 ZCKY43 ZCKY51 ZCKY14 ZCKY81 ZCKY41 ZCKY59
Corpo associato	ZCKJD37H7 ZCKJ5H29 ZCKJ8H7 ZCKJ1H29 ZCKJ8 ZCKJ7 ZCKJ41 ZCKJ6H29 ZCKJ11H29 ZCKJ41H29 ZCKJ11H7 ZCKJD35H7 ZCKJD31H7 ZCKJ9H29 ZCKJD31H29 ZCKJ21 ZCKJD39H7

Disclaimer: La presente documentazione non ha funzione sostitutiva e non deve essere utilizzata per stabilire l'idoneità o l'affidabilità di questi prodotti per le applicazioni di utenti specifici

ZCKJ9H7
 ZCKJ4H29
 ZCKJD35H29
 ZCKJ6
 ZCKJ11
 ZCKJ5
 ZCKJ7H29
 ZCKJ1H7
 ZCKJ7H7
 ZCKJ9
 ZCKJ8H29
 ZCKJ6H7
 ZCKJ4104H29
 ZCKJD31
 ZCKJ4104H7
 ZCKJ5H7
 ZCKJ2H7
 ZCKJ404H29
 ZCKJD37H29
 ZCKJ4
 ZCKJ21H7
 ZCKJ1
 ZCKJ2H29
 ZCKJD39H29
 ZCKJD37
 ZCKJ2
 ZCKJD35
 ZCKJ41H7
 ZCKJ404
 ZCKJD39
 ZCKJ4104
 ZCKJ21H29
 ZCKJ4H7
 ZCKJ404H7

Movimento testa operativa	Girevole
Tipo di operatore	Senza leva di funzionamento ad impulso
Tipo di avvicinamento	Avvicinamento laterale, 1 o 2 direzioni programmabili

Caratteristiche tecniche

Azionamento interruttore	Da sinistra e/o da destra Senso orario e/o antiorario
Apertura positiva	Con
Materiale della testa	Metallo

Ambiente

Temperatura ambiente operativa	-25...70 °C
Temperatura di stoccaggio	-40...70 °C
Caratteristiche ambientali	Ambiente standard

Confezionamenti

Peso imballo (Kg)	0,167 kg
Altezza imballo 1	0,420 dm
Larghezza imballo 1	0,460 dm
Lunghezza imballo 1	0,870 dm

Sostenibilità dell'offerta

Stato offerta sostenibile	Prodotto Green Premium
Regolamento REACH	Dichiarazione REACH
Direttiva RoHS UE	Conformità proattiva (prodotto al di fuori dell'ambito legale di RoHS Unione europea) EU RoHS Dichiarazione
Senza mercurio	Sì
Informazioni esenzioni RoHS	Sì

Garanzia contrattuale

Garanzia	18 months
----------	-----------
