

Raccordo a innesto rapido a L QSL-1/4-6

Codice prodotto: 153047

FESTO



Foglio dati

Caratteristica	Valore
Dimensione	Standard
Dimensione nominale	4.3 mm
Codice corto	QSL
Tipo di guarnizione sul perno a vite	Rivestimento
Posizione di montaggio	Opzionale
Dimensioni del pacchetto	10
Progettazione	Principio push-pull
Pressione operativa entro l'intervallo completo di temperatura	-0.95 bar ... 6 bar
Pressione operativa in funzione della temperatura	-0.95 bar ... 14 bar
Classificazione marittima	Certificato See
Fluido di lavoro	Aria compressa a norma ISO 8573-1:2010 [7:-:-] Acqua come da dichiarazione del produttore all'indirizzo www.festo.com
Nota sul fluido di esercizio e di controllo	Funzionamento lubrificato possibile
Classe di resistenza alla corrosione CRC	1 - Bassa corrosione o sollecitazione
Temperatura ambiente	-10 °C ... 80 °C
Peso prodotto	19 g
Collegamento pneumatico, porta 1	Filetto maschio R1/4
Collegamento pneumatico, porta 2	Per diametro esterno della tubazione di 6 mm
Colore dell'anello di rilascio	Blu
Nota sui materiali	Conforme alla direttiva EU 2002/95 (RoHS)
Materiale corpo	PBT
Materiale anello di smontaggio	POM
Materiale della guarnizione del tubo	NBR
Materiale tubo elemento di bloccaggio	Acciaio inossidabile ad alta lega